

Epoksinnoitteella saadaan lattiasta sekä näyttävä että helposti puhdistettava.



MARJA VALTIALA

Epoksinnoitteella helppohoitoinen ja näyttävä betonilattia

Betoni on tyyppinen lattianpäällyste autotalleissa, parvekkeilla, varastoissa ja muissa keuhariloissa. Käsittelemättömänä betoni on huokoinen materiaali, joten vesi ja sen mukana lika, kemikaalit ja muut nestemäiset aineet, kuten öljyt ja rasvat tunkeutuvat siihen helposti. Etenkin öljyisestä liasta jää usein ikävän näköinen ja hankalasti poistettava tahra.

Suojaamattoman betonin ongelmana on myös pölyäminen. Pintaa lakaistaessa pöly nousee ilmaan - ja laskeutuu tiloissa oleville pinnoille ja tavaroille.

Hyvä ratkaisu ongelmaan on suojata lattia epoksinnoitteella. Solmasterin EP 10 Epoksinnoite levitetään puhdistetulle betonilattialle telalla tai siveltimellä. Värejä on valittavana neljä eri harmaansävyä: vaaleanharmaa, tummanharmaa, valkoisenharmaa ja siniharmaa, sekä lisäksi beige, valkoinen ja väritön.



Parvekkeilla pintaa voidaan karhentaa kvartsihiekkalla.

Epoksinnoitteella käsitelty lattia on siistin näköinen ja sen lisäksi helppo ja miellyttävä pitää puhtaan. Se ei pölise ja tahrat lähtevät suhteellisen vaivattomasti miedoilla pesuaineilla, koska ne eivät imeydy pinnoitteen sisään.

Mikäli pintaan halutaan karheutta, se voidaan toteuttaa

kvartsihiekkalla.

EP 10 Epoksinnoite soveltuu betoni- ja puupinnoille ja sitä voi käyttää lattioiden ohella myös seinien ja kattojen käsittelyssä.

Pintaan saa elävyyttä värihiutaleilla.

