

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Nro. SOLM-EP1+EP53-13-101

pohjuste: **Solmaster EP 1***pinnoite:* **Solmaster EP 500/3000**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 1504-2: ZA.1a - 1g

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Tuotenimi ja eränumero, ks. tuotteen pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite**Pinnan tiivistäminen (1.3)****Fysikaalinen kestävyys (5.1)****Kemikaalien kestävyys (6.1)**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Solmaster Oy, Tiiriskankaantie 6-8, FI-15869 Hollola

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

-

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:

Menettely 4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

VTT Expert Services Oy, No. 0809, suoritti tuotteen alkutarkastuksen ja antoi tuotteelle tutkimustodistuksen no. raportti no. VTT-S-06395-13

8. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Kulumiskestävyys	painohäviö < 3000 mg	EN 1504-2:2004
Kapillaarinen veden imeytyminen ja läpäisy	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys	NPD	
Iskunkestävyys	luokka II: $\geq 10 \text{ Nm}$	
Tartuntalujuus	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Palokäyttäytyminen	NPD	
Vaaralliset aineet ²⁾	NPD	
LISÄTIEDOT: 1) Testattu maaliyhdistelmänä 2) ks käyttöturvatieote		

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdassa 8 ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hollola 4.12.2013


Matti Korkkinen
toimitusjohtaja