



Solmaster EP 10 sävytysohjeet

Solmaster EP 10 A-pohjaa ja C-pohjaa on mahdollisuus sävyttää toivottuun sävyyn. Vaaleat sävyt sävytetään A-pohjaan, tummat ja kirkkaat sävyt C-pohjaan.

- 1) Avaa pakkaus ja poimi pakkauksesta hartsipurkki.
- 2) Avaa kansi kannenavaajalla tai vastaavalla työkalulla.
- 3) Aseta purkki sävytyskoneeseen.
- 4) Valitse sävytettäväksi tuotteeksi Solid-ep m, Betolux aqua tai Teknofloor.
- 5) Valitse haluttu sävy.
- 6) Valitse purkkikoko hartsin pakkauskoon mukaan.
- Huomaathan, että C-pohja sävytetään 2x tilavuuden mukaan, eli siihen annostellaan pastaa kahteen kertaan.
- 7) Aseta kansi takaisin paikalleen.
- 8) Ravista purkki ravistajassa ja aseta se takaisin laatikkoon.

A-pohja

Sävytä tämä pakkaus 1x hartsipakkauksen tilavuuden mukaan.

C-pohja

Sävytä tämä pakkaus 2x hartsipakkauksen tilavuuden mukaan.

HUOM! Hartsiosan pakkauskoko määrittelee väripastan annostuksen.

Alla QR-koodit, joista pääset videomuotoisiin ohjeisiin. Löydät nämä koodit myös pakkauksien päältä.

A-pohjan sävytys



C-pohjan sävytys

