



ML MAALARINPESU

Solmaster ML Maalarinpesu (ent. Maalarinliuotin) on maalauksen esipesuun tarkoitettu puhdistusaine. Soveltuu kaikille emäksisyyttä kestäville pinnoille ulko- ja sisäkäyttöön.

Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn, noen ja muun lian. Peittää vanhan maalipinnan matakksi korvaten soodapesun. Poistaa pinttyneen lattiavahan ja tapetit. Soveltuu kohteisiin, joissa veden käyttö on rajoitettua. Soveltuu hyvin tapetinpoistoon.

TYÖOHJE

Voidaan levittää puu-, betoni-, muovi- ja metallipinnoille telaamalla, sienellä tai ruiskuttamalla. Tuote on veteen laimennettava tiiviste.

Vaikutusaika:

5 – 15 min

Puhdistusteho paranee, kun vaikutusaikaa lisätään ja käytetään lämmintä vettä. Lopuksi puhdistetut pinnat huuhdellaan kevyesti vedellä irronneen lian poistamiseksi.

PAKKAUSKOOT SEKOITUSSUHDE

1L, 5L, 10L, 25L

Yleispuhdistus ennen maalausta 5 – 7 %

Tapetinpoisto, peltikatot, maalattavat koneet 6 – 10 %

Lattiavahan poisto 10 – 25 %

RIITTOISUUS

30 – 50 m²/litra

PH

12-13

TYÖVÄLINEIDEN PESU

Vesi

TYÖTURVALLISUUS JA VARASTOINTI

Huom! Käytettävä suojakäsineitä. Ohjeistus tuotteen hävittämiseen käyttöturvallisuustiedotteessa. Varastoidaan tiivisti suljettuna, varastointilämpötila +5 °C ja +30 °C välillä. Ei saa jäätyä.

