



RKL HAPPOPESU

Suolahappopohjainen happopesuaine tiilipintojen puhdistukseen sekä betoniliiman, kivijätteen, kivettymien ja kalkin poistoon.

KÄYTTÖKOHTEET

Soveltuu käytettäväksi betoni-, tiili-, kivi-, puu-, teräs-, ja lasipinnoille. Sopii myös öljyyntyneen betonin rasvan poistoon.

KÄYTTÖOHJE

Kohde kastellaan huolellisesti ennen pesua. Tuote on veteen laimennettava tiiviste. Käytetään ruiskut-tamalla tai kastelukannun avulla. Vaikutusaika 5-10 min. Puhdistusteho paranee, kun vaikutusaikaa lisätään ja käytetään lämmintä vettä. Pinnat huuhdellaan pesun jälkeen huolellisesti.

Annostus

Seinäpintojen pesu 10 – 15 %

Betoniliiman poisto 15 – 25 %

Laasti, betonijätteen, rasvan poisto 20 – 30 %

Allaspesu 10 – 15 %

PAKKAUSKOOT 1L, 5L, 25L

pH <1,5

TYÖVÄLINEIDEN PESU Vesi

TYÖTURVALLISUUS JA VARASTOINTI

Asianmukaisten suojakäsineiden ja -varusteiden käyttö suositeltavaa. Ohjeistus tuotteen hävittämiseen käyttöturvallisuustiedotteessa. Varastoidaan tiivisti suljettuna, varastointilämpötila +5 °C ja +30 °C välillä. Ei saa jäättyä.

