



UR 300 LATTIAMAALI

Solmaster UR 300 on vesiohenteinen, nopeasti kuivuva maali sisä- ja ulkokäyttöön betonipinnoille. Tuotteen hajuttomuus tekee maalaamisesta ja maalatun tilan käyttöönotosta miellyttävää ja helppoa. Maali on kosteushengittävä sekä sisältää homeenestoainetta, joka suojaa maalipintaa.

KÄYTTÖKOhteet

Kerrostalojen käytävät, tekniset tilat ja varastojen lattiat, omakotitalojen sekä mökkien lattiat. Hyvän UV-suojan ansiosta myös katetut parvekkeet ja terassit. Ei lumen ja jään alle. Hyvän hengittävyys ansiosta sopii erittäin hyvin kellarien lattioille.

TYÖOHJE

Lattian ja ilman lämpötilan on oltava yli +10°C. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 %. Maalattavan pinnan tulee olla puhdas liasta, pölystä ja rasvasta. Uuden betonin pinnassa oleva sementtiliimakerros poistetaan huolellisella koneellisella hionnalla tai happopeittauksella Solmaster RKL Happopesu. Aikaisemmin maalatun lattian pesussa käytetään Solmaster ML Maalarinpesulla, lopuksi huolellinen huuhtelu. Mahdollinen sammal poistetaan Solmaster ML Maalarinpesulla harjaamalla. Varmistetaan pintoitteen tasaisuus. Sekoitetaan hitailla kierroksilla. Pohjustus 20 % vedellä ohennettuna. Pintakerros levitetään ohentamattomana telalla tai siveltimellä ristiin levittäen.

SÄVYT

PAKKAUSKOOT

RIITTOISUUS

KUIVUMISAIKA

KIILTOASTE

TYÖVÄLINEIDEN PESU

Sävytettävä: A-pohja (valkoinen), C-pohja (väritön)

0,9 L / 2,7 L / 9 L

2 käsittelyä 3,5 m²/L

1-2 h, uudelleen maalattavissa tämän jälkeen

Puolihihmeä

Vesi

TYÖTURVALLISUUS JA VARASTOINTI

Sisätiloissa on huomioitava riittävä ilmanvaihto. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Ohjeistus tuotteen hävittämiseen käyttöturvallisuustiedotteessa. Varastoidaan tiivisti suljettuna yli +10 °C, ei saa jäätyä.

