

GREEN LINE



EKO 20

Kasviöljypohjainen täysöljy

EKO 20 on helposti biohajoava, ympäristö- ja käyttäjäystävälliseen rypsiöljyyn ja rypsiöljyjohdannaisiin perustuva täysöljy, jonka korkea viskositeetti-indeksi takaa laajan käyttölämpötila-alueen vaativassa työstössä.

Käyttö

Soveltuu raskaaseen lastuavaan työstöön, poraukseen, valssaukseen ja meistaukseen eri teräslaaduille, valuraudalle, puna- ja keltametalleille sekä alumiinille.

Käytetään työstökeskuksissa ja sumuvoitelujärjestelmissä.

Tuotteen ominaisuudet ja edut

Helposti biohajoava, ympäristö- ja käyttäjäystävälliseen rypsiöljyyn perustuva täysöljy, jonka hyvät voiteluominaisuudet takaavat laadukkaan työstöjäljen.

Korkea viskositeetti-indeksi takaa laajan käyttölämpötila-alueen. Sumuuntuminen ja savuaminen vähäistä.

Luokittelematon ja vaaraton tuote. Ei ärsytä joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa.

Sisältää synergisesti toimivia hapettumisenestoaineita, jotka antavat tuotteelle pitkän elinkaaren.

soilmaster

GREEN LINE



Solmaster
Chemicals



EKO 20

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Arvo
Ulkonäkö	Kellertävä, öljymäinen
Viskositeetti	19 cSt (+40 °C)
Viskositeetti-indeksi	210
Ominaispaino	0,900 kg/dm ³
Leimahduspiste	> +210 °C
Biohajoavuus	> 95 %

Saatavana 25, 200 ja 1000 litran astioissa.

Käsittely ja varastointi

Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa teknisissä ja käyttöön liittyvissä asioissa. Varastointilämpötila +5 °C ja +30 °C välillä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valmistaja:

Solmaster Oy

Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI

www.solmaster.fi

Puhelinvaihte 03 780 2363

Solmaster
Chemicals