

# GREEN LINE



## EKO 25

*Kasviöljypohjainen täysöljy*

***EKO 25 on helposti biohajoava, ympäristö- ja käyttäjäystävälliseen rypsiöljyyn ja rypsiöljyjohdannaisiin perustuva täysöljy, jonka korkea viskositeetti-indeksi takaa laajan käyttölämpötila-alueen vaativassa työstössä.***

### ***Käyttö***

*Soveltuu raskaaseen lastuavaan työstöön, poraukseen, valssaukseen ja meistaukseen eri teräslaaduille, valuraudalle, puna- ja keltametalleille sekä alumiinille.*

*Käytetään työstökeskuksissa ja sumuvoitelujärjestelmissä.*

### ***Tuotteen ominaisuudet ja edut***

*Helposti biohajoava, ympäristö- ja käyttäjäystävälliseen rypsiöljyyn perustuva täysöljy, jonka hyvät voiteluominaisuudet takaavat laadukkaan työstöjäljen.*

*Korkea viskositeetti-indeksi takaa laajan käyttölämpötila-alueen. Sumuuntuminen ja savuaminen vähäistä.*

*Luokittelematon ja vaaraton tuote. Ei ärsytä joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa.*

*Sisältää synergisesti toimivia hapettumisenestoaineita, jotka antavat tuotteelle pitkän elinkaaren.*

# soilmaster

# GREEN LINE



Solmaster  
Chemicals



## EKO 25

### Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Arvo
Ulkonäkö	Kellertävä, öljymäinen
Viskositeetti	24 cSt (+40 °C)
Viskositeetti-indeksi	210
Ominaispaino	0,910 kg/dm <sup>3</sup>
Leimahduspiste	> +200 °C
Biohajoavuus	> 95 %

Saatavana 25, 200 ja 1000 litran astioissa.

### *Käsittely ja varastointi*

Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa teknisissä ja käyttöön liittyvissä asioissa. Varastointilämpötila +5 °C ja +30 °C välillä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valmistaja:

**Solmaster Oy**

Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI

[www.solmaster.fi](http://www.solmaster.fi)

Puhelinvaihtde 03 780 2363

**Solmaster**  
Chemicals