

# FOSFATOINTI F

## Pesevä rautafosfointiaine

**Voimakkaasti hapan, fosforihappopohjainen, vesiliukoinen tiiviste metallipintojen puhdistukseen ja peittämiseen ennen maalausta.**

### Tuotekuvaus:

Voimakkaasti hapan, fosforihappopohjainen pintakäsittelyaine poistaa rasvan, öljyn, ruosteen ja hapettumat sekä muut epäpuhtaudet peitaten pinnan samalla käsittelykelpoiseksi.

Raudan ja teräksen käsittelyssä pintaan muodostuu samalla rautafosfaattikerros, joka antaa lyhyen korroosiosuojan ja parantaa maalin tarttuvuutta.

### Käyttö:

Soveltuu raudan, teräksen, alumiinin sekä punametallien puhdistukseen ja esikäsittelyyn ennen maalausta. Käytetään allas- ja suihkupesussa sekä harjaamalla.

<b>Käyttöpitoisuus:</b>	Ruiskutus	1 - 5 %
	Allaskäyttö	2 - 10 %
<b>Vaikutusaika:</b>		5 - 30 min

**Lämpötila:** Paras tulos saavutetaan, kun vesiliuoksen lämpötila on 50 - 60°C

Paksu öljy tai rasva on syytä poistaa ennen käsittelyä. Käsitelty pinta on huuhdeltava vedellä. Ei saa antaa kuivua ennen huuhtelua.

### Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Arvo
Ulkonäkö	Kirkas neste
pH (tiiviste)	< 2
Ominaispaino	1,300 kg/dm <sup>3</sup>

Saatavana 12, 30 ja 270 kg astioissa.

### Käsittely ja varastointi

Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa teknisissä ja käyttöön liittyvissä asioissa. Varastointilämpötila +5 °C ja +30 °C välillä.

# Solmaster