



## **SOL Suojaöljy**

*Korroosionestoaine varastosuojaukseen*

***SOL Suojaöljy on teräskappaleiden, työkoneiden yms. väliaikaiseen suojaukseen tarkoitettu VOC-vapaa ruosteenestoaine. Estää korroosion muodostumisen ja suojaa happamilta olosuhteilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.***

### **Käyttö**

Soveltuu erityisesti ferriittisen teräksen suojaukseen.

Levitetään varastoitavan kappaleen pinnalle ruiskuttamalla ohueksi kerrokseksi tai kastamalla kappale suoja-aineessa. Kappaleen annetaan kuivua noin 10 minuuttia, jonka jälkeen se on valmis varastoitavaksi. Kuivumista voidaan nopeuttaa lämmittämällä tai puhaltimilla. Pintaan jää suojaava kalvo, mikä voidaan pestä pois käyttämällä vettä ja miedosti emäksistä pesuainetta.

# Solmaster





**Solmaster**  
Chemicals

Muodostaa n. 0,15 mm kalvon, joka suojaa kappaletta vähintään 1,5 kk sisätiloissa merellisissä olosuhteissa (40 h+, ASTM B-117) ja vähintään 5 vuotta sisätiloissa (60 d+, ASTM D-1748).

Kuparikorroosiosuojaus luokka 1A, vähäinen muutos uudella kiiltävällä pinnalla (ASTM D130).

Syrjäyttää veden (MIL-PRF-16173E, metodi 4.614).

Tahraamaton (MILC-22235A metodi 4.4.3).

Suojakalvo on vahamainen, sulamispiste 42 °C (ASTM D-127).

### Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Arvo
Ulkonäkö	Tumma neste
Leimahduspiste	> + 85 °C
Ominaispaino	0,800 kg/dm <sup>3</sup>
Riittoisuus	50 –70 m <sup>2</sup> / l
Varastointi	+ 5 – 20 °C

Saatavana 25 ja 200 litran astioissa.

Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa teknisissä ja käyttöön liittyvissä asioissa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valmistaja:

**Solmaster Oy**

Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI

03 780 2363

[www.solmaster.fi](http://www.solmaster.fi)

**Solmaster**  
Chemicals