

# SUPE E

Emäksinen suihkupesuaine



**Matalavaahtoinen teollisuuspesuainetiiviste metallipintojen rasvanpoistoon ja maalattavien pintojen esipesuun. Vaikuttavina aineina anioniset ja ionittomat pinta-aktiiviset aineet sekä kompleksinmuodostajat. Tuote sisältää väliaikaisen korroosiosuojan.**

## Käyttö:

Soveltuu raudan, teräksen ja alumiinin puhdistukseen suihkupu- ja ultraäänikoneissa sekä allaspesussa.

Käyttöpitoisuus: 3 – 5 %

Vaikutusaika: 5 – 15 min

Lämpötila: Paras pesutulos saavutetaan yli +70 °C lämpötilassa

## Tekniset tiedot

Ulkonäkö:	Kirkas neste
Ominaispaino:	1,030 kg/dm <sup>3</sup>
pH:	> 12,5
Varastointi:	+ 5 – 30°C
Titrauskerroin:	Kerroin 1,0, 50 ml näyte, 0,1 M HCl, fenoliftaleiini ind.

Saatavana 25 ja 200 litran astioissa.

Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa teknisissä ja käyttöön liittyvissä asioissa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valmistaja:

**Solmaster Oy**

Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI

[www.solmaster.fi](http://www.solmaster.fi)

Puhelinvaihe 03 780 2363

# Solmaster