

GREEN LINE



UM PELTIPESU

Maalattavien peltikattojen puhdistus- ja peittausaine



UM Peltipesu on fosforihappopohjainen ruosteen, hapettumien, noen, rasvan, kalkin ja suolojen poistoon tarkoitettu peltikattojen puhdistusaine. Tuote peittää ja passivoi pellin pinnan parantaen maalin tarttumista.

Käyttö:

Tuote on veteen laimennettava tiiviste, josta tehtävä käyttöliuos levitetään harjalla tai ruiskulla puhdistettavalle katolle. Soveltuu kaikille metallityypeille.

Annostelu: 5 – 10 %

Vaikutusaika: 2 – 10 minuuttia

Puhdistusteho paranee, kun vaikutusaikaa lisätään ja käytetään harjaamista sekä lämmintä vettä. Tuote ei saa kuivua puhdistettavalle pinnalle. Pinta on huuhdeltava huolellisesti pesun jälkeen.

Huom! Tuote sisältää happoa. Asianmukaisten suojarusteiden käyttö suositeltavaa.

Solmaster

GREEN LINE



UM PELTIPESU

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Arvo
Ulkonäkö	Kirkas neste
Tuoksu	Mieto, ominainen
pH (tiiviste)	< 2
Riittoisuus	20 - 100 m ² / litra
Ominaispaino	1,050 kg/dm ³

Saatavana 5 litran pakkauksissa.

Käsittely ja varastointi

Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa teknisissä ja käyttöön liittyvissä asioissa.

Varastointilämpötila +5 °C ja +30 °C välillä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valmistaja:
Solmaster Oy
 Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI
www.solmaster.fi
 Puhelinvaihte 03 780 2363

Solmaster
 Chemicals

Solmaster

